

SBTL320

Barrera Abatible para Carril Adicional

SBTL320 es una barrera abatible para series de carriles adicionales, diseñada para un funcionamiento suave y silencioso, el cual consume muy poca energía. Está hecha de acero inoxidable lo que hace que la barrera SBTL320 sea muy duradera.

Las barreras SBTL320 normalmente se mantienen en una posición bloqueada, lo que niega el acceso al lado asegurado. Cuando el lector del SBTL320 (RFID y / o huella digital) reconozca positivamente una tarjeta de acceso o huella digital válida del usuario, sus barreras se abren automáticamente, lo que permite el acceso seguro a los usarios.

Durante un corte de energía, el usuario puede atravesar la barrera fácilmente para salir a un lugar seguro. La barrera SBTL320 proporciona seguridad y espacio conveniente, todo en un diseño compacto muy duradero y elegante.

Características

Confiabilidad

- Gabinete fabricado en acero inoxidable SUS304
- Componentes eléctricos de alta calidad

Características de Seguridad

- Las aletas se retraen automáticamente durante las emergencias
- Acabado liso, sin tornillos expuestos
- El diseño ergonómico permite tarjetas y huellas digitales para una autenticación rápida y sencilla para los usuarios

Integración de Lector Incorporada

- La serie SBTL320 se envía ya integrada con la preferencia de nuestros clientes para el acceso con tarjeta o huella digital lector de control. Esto reduce en gran medida el tiempo y los gastos de instalación
- La serie SBTL320 y los lectores de control de acceso asociados se prueban en fábrica antes de su envío
- ZKTeco proporciona verdaderos torniquetes plug & play con el costo total de propiedad más bajo posible en la industria

Simplificación

- Simplifica la estructura y la conexión, fácil de mantener
- La pantalla LCD muestra el estado de funcionamiento actual, fácil operación

Especificaciones

Requerimientos de Energía	AC110V/220V, 50/60HZ
Operación de Temperatura	-20°C ~ 70°C
Operación de Humedad	5% ~ 95%
Sensor Infrarrojo	4 pares
Ambiente de Trabajo	nterior / Exterior (si es techado)
Max. Velocidad de Rendimiento	30 personas por minuto
Ancho de Carril (mm)	750
Dimensiones (L*W*H)	1200 * 200 * 980 (mm)
Indicador LED	Apoyo
Material del Gabinete	SUS304 acero inoxidable
Material de la Tapa	SUS304 acero inoxidable + acrílico
Material del Brazo	Acrílico
Tipo de Movimiento	Retraer
Modo de Energía	Apoyo
Nivel de Seguridad	Medio
MCBF	2 millones
Hora de Apertura	0.8s
Ruido de Apertura	≤30dB

Derechos de Autor © 2021, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.