Z8504NER-4P/Z8508NER-8P

Grabador NVR 4/8 Canales H.265+ con 4/8 PoE



5MP | H.265+

- Compresión H.265+/H.265/H.264
- Admite entrada y vista previa de cámaras IP de 5MP de 4/8 canales
- Admite reproducción simultánea en tiempo real de 4/8 canales
- Con 4/8 puertos PoE para una sencilla instalación y configuración
- Super PoE hasta 250m de transmisión de larga distancia
- Salida HDMI de hasta 1080P de alta definición
- Funciones inteligentes de análisis de video (hasta IPC)
- DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP, etc.
- Admite el inicio de sesión en varios navegadores web
- Servicio de nube P2P compatible
- Compatible con el perfil S de ONVIF

Descripción

Los NVR de la serie Z8000NER-4P/8P de ZKTeco están integrados con alimentación a través de Ethernet (PoE) para conexión con las cámaras IP, no se necesita una fuente de alimentación adicional ni un interruptor para una sencilla instalación. El NVR podría ofrecer una imagen excelente con una resolución de hasta 5MP sobre la decodificación avanzada H.265+. Es una consideración ideal para el equilibrio entre calidad, rendimiento y presupuesto.

La interfaz de usuario es muy sencilla de usar, proporciona operaciones de acceso directo intuitivas, control remoto, administración, almacenamiento flexible y reproducción. Impulsado por la interoperabilidad confiable y ONVIF Profile S, es compatible con una gran cantidad de cámaras IP de terceros o VMS de plataformas cruzadas. Los dispositivos se pueden utilizar en instituciones gubernamentales, sectores bancarios, fabricantes, proyectos educativos o comerciales.

Funciones

- Analíticas Inteligentes de Vídeo (IVA) como Cruce de línea / Recuento de objetivos / Objeto abandonado / Perdido / Intrusión / Cambio de escena / VQD, etc.

- Intuitivo y funciones avanzadas en el VMS y aplicación móvil.

- Acciones de vinculación de eventos de alarma como correo electrónico, audio, zumbador y mensaje de alarma a la aplicación móvil y al VMS.

Parámetros Técnicos

Modelo	Z8504NER-4P	Z8508NER-8P
Sistema		
Procesador Principal	Procesador integrado multinúcleo	
Sistema Operativo	LINUX	


Video y Audio		
Canales de Video	4CH	8CH
Audio Bidireccional	Soportado	
Compresión de Audio	G.711u	
Transmisión en Vivo		
División de Pantalla	1/4 CH	1/4/8 CH
Resolución	5MP(2592*1944) / 2MP(1920*1080) / 1.3MP(1280*1024) / 1MP(1280*720) / D1(1024*768)	
Capacidad de Transmisión en Vivo	4CH@5MP(25/30fps)	8CH@5MP(25/30fps)
Grabación		
Compresión de Video	H.265+ / H.265 / H.264	
Resolución en Grabación	5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1	
Capacidad Máxima de Decodificación	4CH@5MP(25/30fps)	4CH@5MP(25/30fps)/8CH@D1(25/30fps)
Ancho de Banda Entrante	40 Mbps	
Tasa de Bits	Transmisión Principal: 256Kbps - 8192Kbps	
	Transmisión Secundaria: 50Kbps - 700Kbps	
Modos de Grabación	Horario, Manual, Detección de Movimiento, Alarmas de Análiticas Inteligentes	
Intervalos de Grabación	1 ~ 120 min (estándar: 60 min), Pre-Grabación: 1 ~ 30 seg, Post-Grabación: 10 ~ 300 seg	
Reproducción y Almacenamiento		
Canales de Reproducción	4CH	8CH
Modo de Búsqueda	Hora/Fecha, Alarmas, Búsqueda de Análiticas Inteligentes	
Funciones de Reproducción	Iniciar, Pausa, Adelantar, Retrasar, 30 seg Adelante, 30 seg Atrás, Aumentar o Disminuir Velocidad, Cuadro a Cuadro, Ocultar/Mostrar Barra de Tiempo, Respaldo, Captura de Imagen, Pantalla Completa	
Modo de Respaldo	Dispositivo USB / Red	
Alarmas de Análiticas Inteligentes		
Funciones IVA	Cruce de línea / Recuento de objetivos / Objeto abandonado / Perdido / Intrusión / Cambio de escena / VQD	
Detección Regular	Detección de Movimiento / Video Cubierto / Pérdida de Video	
Búsqueda de Inteligencia	Soporte de video de destino de búsqueda por múltiples condiciones de inteligencia	
Red		
Protocolo de Red	TCP/IP, HTTP, DDNS, SMTP(SSL), DHCP, PPPoE, UPnP, NTP, P2P	
Máximo de Usuarios en Línea	5	
Navegador Web	Internet Explorer	
Sistema Operativo	Windows	
Plataforma de Gestión	AntarVis 2.0	
Aplicación Móvil	AntarView Pro (iOS & Android)	
Servicio en Nube P2P	Soportado	
Interoperabilidad	ONVIF Profile S, SDK, CGI, API	

Almacenamiento e Interfaz Auxiliar		
Puertos SATA	1 Puerto SATA de hasta 8Tb de Capacidad	
eSATA	N/A	
Raid 0/1/5/6/10	N/A	
HDMI	1*HDMI (1080p)	
VGA	1920*1080/60Hz, 1280*1024/60Hz	
Interfaz de Red	1 Puerto RJ-45 (100Mbps)	
Puertos PoE	4	8
USB	2*USB 2.0	
Entrada / Salida de Audio	0/1	
Entrada / Salida de Alarma	N/A	
RS-485	N/A	
Energía		
Fuente de Poder	DC 48V/1.5A	DC 48V/2.5A
Switch de Encendido	N/A	
Consumo de Energía	NVR: 15W (sin HDD)	
	Puertos PoE: 15W por cada salida hasta 250m de transmisión	
General		
Cubierta	1U	
Temperatura de Trabajo	-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F	
Humedad de Trabajo	10% ~ 90%	
Dimensiones (L*W*H)	255 * 210 * 43 (mm)	
Peso Neto	2.5kg (sin HDD)	
Peso Bruto	3kg (sin HDD)	


Nomenglatura


Nombre	Modelo	Descripción
PoE NVR	Z8504NER-4P	4CH H.265+ PoE NVR, 1SATA
	Z8508NER-8P	8CH H.265+ PoE NVR, 1SATA

Dimensiones (mm)



Panel Posterior





www.zkteco.com

www.zktecolatinoamerica.com

Derechos de Autor © 2022, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización. El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.