ProMerc-100

Terminal de Gestión de Cafetería de Reconocimiento Facial



ProMerc-100 es un terminal de punto de venta con tecnología de reconocimiento facial utilizado en la gestión de cafeterías. Tiene dos pantallas táctiles de 11,6 ", ejecuta el sistema operativo Android. Tiene una interfaz intuitiva y bien diseñada y admite diferentes patrones de consumo, a saber, modo de valor fijo (monto fijo por transacción), modo de productos básicos, modo de monto (modo de cálculo), modo de conteo y modo fuera de línea. El sistema se puede conectar a Internet a través de TCP / IP o WiFi, y se puede conectar a impresoras de billetes pequeños. El sistema se puede integrar con pequeños programas para realizar funciones como recargar y pedir comidas. A través del reconocimiento facial y la verificación de la tarjeta de identificación / MF, puede deducir tarifas y liquidar cuentas de manera automática y precisa, mejorando de manera inteligente la experiencia gastronómica, la eficiencia de la liquidación de comidas y haciendo que la gestión del consumo sea más conveniente e inteligente.

Parques | Hospitales | Edificios Gubernamentales | Escuelas | Empresas

Características

- Modos de verificación: Reconocimiento facial, tarjeta ID / MF, huella dactilar (conexión externa)
- Modos de consumo: Modo de valor fijo, modo de mercancías, modo de cantidad (modo de cálculo), modo de conteo y modo fuera de línea
- Informe: Detalles de consumo, resumen de consumo, detalles de comida, resumen de comida, informe de pedidos, etc.
- Interfaz: Sistema Android, interfaz intuitiva y bien diseñada
- Reconocimiento anti-falsificación: Detección de cuerpos vivos, reconocimiento facial, etc.
- Soporte impresora térmica de recibos (conexión externa)

Especificaciones

	Nombre de Modelo	ProMerc-100
Funciones Estándar	**CPU**	Cortex-A17
	RAM	2GB DDR3
	ROM	8GB
	Sistema Operativo	Android 6.0
	Pantalla de Cliente	Pantalla táctil capacitiva de 11,6 ", 1366 x 768
	Cámara	2MP
	Pantalla Principal	Pantalla táctil capacitiva de 11,6 ", 1366x768
	Puertos	2x USB, 1x RJ45, 1x OTG
	Modo de Comunicación	TCP/IP, Wi-Fi
	Capacidad Facial	Estándar 3,000; Opcional: 10,000
	Tarjeta	ID, Mifare
	Fuente de Alimentación	12V-5A
	Ambiente de Trabajo	Temperatura de funcionamiento: -10 - 50 ° C Temperatura de almacenamiento: -40 - 80 ° C Humedad de funcionamiento: <90% Humedad de almacenamiento: 20 - 93%
	Dimensiones (L*W*H)	209 x 290 x 264 (mm)

www.zkteco.com

www.zktecolatinoamerica.com

Derechos de Autor © 2020, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.