Manual Rápido de Instalación

ZKB101

Lector de código de barras 1D

ZKB101 es un lector de códigos de barras 1D. Admite múltiples modos de transmisión de datos yel modo de detección automática opcional. También admite varios idiomas de teclado ydesarrollo secundario de varios idiomas de teclado.

Características

- ZKB101 es un escáner láser rojo con cable de 32 bits
- Con blanco y negro disponible, ignífugo, impermeable,funciones a prueba de golpes, etc
- Proporciona un rango de voltaje ultra amplio y altorendimiento compatibilidad electromagnética
- Proporciona interfaz USB-HID, puerto serie analógico;Interfaz UART e interfaz KB
- Interfaz estándar RJ45 de 10 núcleos
- Apoya el desarrollo secundario de variostipos de proyectos

Equipo



Especificaciones

Modelo	ZKB101	
Tipo	Escáner de código de barras láser con cable de 32 bitsEscáner de código de barras CCD de 32 bits	
Tipo de Códigos de Barras	EAN / JAN-8; EAN / ENE-13; UPC-A; UPC-E; CODIGO-128; CODIGO-93; RSS-estándar;Limitado; Expandido; CÓDIGO-39; Inter-Leaved 2/5; Estándar 2/5; Matriz 2/5;Industrial 2/5; Correo Chino; MSI; MSI-PLESSEY; CODE-BAR; CÓDIGO-11, etc.	
Poder	Voltaje	DC 3.5-5.5V
	Corriente de funcionamiento	50mA
	Corriente de espera	25mA
	Pico máximo	100mA
	Energía ultrabaja Consumo	<1mA (en espera) (opcional)
Interfaz	USB-HID	Compatible con interfaces USB posteriores USB1.1
	UART	Rango de velocidad en baudios 1200-115200 bpsrango de velocidad en baudios 2400-115200 bps
Velocidad de Trasnmisión	Admite baja velocidad, alta velocidad y transmisión de tres datos a máxima velocidad / modos	
Fuente de Luz	Longitud de onda	Luz roja de 650nm ± 10%
	Poder	< 20mW
Profundidad del campo de escaneo	0-550 mm (código de barras de densidad de 1,0 mmvalor de prueba)	
Ángulo de Escaneo	Vertical: 70°; horizontal: 70°	
Contraste de Impresión	>=25%	
Presición	>=3mil	
Presición	300 veces / segundo	
Vel. de decodificación	1/8 millión	
Clasificación ESD	Descarga de contacto: 9 KV, descarga de aire 15KV	
Ambiente de Trabajo	Temp. de funcionamiento	-10°C ~ +50°C
	Temp. de almacenamiento	-20°C ~ +60°C
	Humedad de func.	5% ~ 95% RH (condensación)
Antidetonante	1.8m free fall to test	
Dimensiones	139.5*71.1*89.9mm (L*W*H)	
Certificaciones	CE, FCC, ROHS, IP65, IEC60825	



www.zkteco.com

www.zktecolatinoamerica.com

Derechos de Autor © 2021, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados. ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización. El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.